



## UNIWELD IND. DE ELETRODOS LTDA

Dirección: Al. XV de Dezembro, 1788 - Tanque do Moinho  
CEP: 12910-691 - Bragança Paulista - São Paulo - Brasil  
Telefono: 55 11 4035-8877 - Fax: 55 11 4603-2511  
E-mail: [uniweld@uniweld.com.br](mailto:uniweld@uniweld.com.br)  
Site: [www.uniweld.com.br](http://www.uniweld.com.br)

## Llame a Uniweld

**(55) 11 4035-8877**

[vendas6@uniweld.com.br](mailto:vendas6@uniweld.com.br)

Nombre Comercial: **ESSEN Reparto FF 1**

NORMA: Productos Especiales

Composición Química

C

Si

Mn

APLICACIÓN

Varilla especial para la soldadura de hierro fundido por el proceso de oxiacetileno.

Ha depósito de soldadura: Modelado y color de la misma que la base de metal se indica para la soldadura de piezas y equipos del automóvil, fundiciones, ferrocarriles, etc. De soldadura con precalentamiento de unos 600 ° C y

Usar el flujo de ESSEN FF1 y señala a los combustibles.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Posición de soldadura: ---

Æ	4,76 mm y x 450 mm	6,00 x 450 mm	450 mm 8,00
---	-----------------------	---------------	-------------

Embalaje	7Kg	7Kg	7Kg
----------	-----	-----	-----

TÉCNICA SOLDADURA

Elimine la suciedad, la pintura, la grasa y herrumbre, con herramientas de corte, de archivo, cincel, papel de lija. En los talleres de reparaciones, fontaneros y mecánicos deben utilizar el

Essen calor pega Stop aislamiento térmico de hasta 4000 ° C y el aislamiento de la protección de las acciones inflamables o frágiles como el plástico, vidrio, goma y la pintura.