

**UNIWELD IND. DE ELETRODOS LTDA**

End.: Al. XV de Dezembro, 1788 - Tanque do Moinho
CEP: 12910-691 - Bragança Paulista - São Paulo - Brasil
Fone: #55 11 4035-8877 - Fax: #55 11 4603-2511
E-mail: uniweld@uniweld.com.br
Site: www.uniweld.com.br

Ligue Uniweld**(11) 4035-8877**vendas@uniweld.com.brDENOMINAÇÃO COMERCIAL: **ESSEN CAST FF-1**NORMA: *Produto Especial*

Elementos de Liga Contido	C	Si	Mn		
---------------------------	---	----	----	--	--

CAMPO DE APLICAÇÃO	Vareta especial para a soldagem de ferro fundido pelo processo oxiacetilênico. Possui depósito de solda usinável e com coloração igual à do metal base indicado para a soldagem de peças e equipamentos das indústrias automobilísticas, fundições, ferrovias etc. Soldar com pré-aquecimento de aproximadamente 600°C e utilizar FLUXO ESSEN FF1 e chama carburante.				
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS	Posição de Solda:				
	Ø em mm	4,76x450 mm	6,00x450 mm	8,00x450 mm	
	Embalagem	7 kg	7 kg	7 kg	
TÉCNICA DE SOLDAGEM	Remova a sujeira, tinta, graxa e ferrugem, com ferramentas cortante, lima, talhadeira, lixa. Nas oficinas de manutenção, funileiros e mecânicos devem usar o Essen Calor Stop pasta isolante térmica até 4000°C protegendo e isolando partes inflamáveis ou frágeis como plástico, vidro, borracha e pintura.				