



ESSEN TUB BS 90 G

Classificações : **Produto Especial**

Arame tubular especial para a indústria sucroalcooleira.

Desenvolvido para passe de base e sobrebase nos frisos das camisas de moenda, este arame tubular destaca-se por sua singularidade como consumível único. Agiliza e otimiza o processo de revestimento, proporcionando depósitos de alta qualidade com baixa porosidade e trincas. Sua qualidade facilita a confecção de picotes, seja manual ou automatizada. Indicado para a indústria sucroalcooleira, representa uma solução eficaz e qualitativa para o revestimento preciso dos frisos das camisas de moenda.

TIPO DE LIGA :

C	Mn	Si	P	S	Cr
0,20 a 0,60%	0,30 a 1,00%	0,30 a 1,00%	0,030% Máx.	0,030% Máx.	2,00 a 3,00%

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:

35 a 40 HRC

CORRENTE DE SOLDAGEM:

CC+

GÁS DE PROTEÇÃO:

CO2 100%



Plana

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
1,20	140 a 240	15 a 25	12,50
1,60	180 a 280	22 a 30	12,50

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem.

A Uniweld Industria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.