



ESSEN TUB CR 55

Classificações : **Produto Especial**

Arame tubular autoprotégido.

Arame tubular auto protegido ideal para aplicações em rodas de pontes rolantes, sopradores, trilhos, flanges, entre outros. Este arame produz um depósito caracterizado pela resistência ao desgaste por fricção metal-metal ou cisalhamento, assim como a uma abrasão moderada. Sua versatilidade permite seu uso em aço carbono, aço de baixa liga e aço ligado ao manganês.

Este arame tubular oferece solidez na resistência ao desgaste, proporcionando resultados eficazes em ambientes onde a fricção e a abrasão são desafios constantes. Sua aplicação versátil em uma variedade de materiais, como aço carbono e ligas especiais, destaca-se pela capacidade de atender a diversas necessidades de revestimento em diferentes setores industriais.

TIPO DE LIGA :

C	Mn	Si	Mo	Al	Cr
0,40 a 1,00%	1,00 a 2,30%	0,40 a 1,00%	0,50 a 1,00%	0,50 a 1,20%	4,80 a 7,00%

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:

50 a 55 HRc

CORRENTE DE SOLDAGEM:

CC+

GÁS DE PROTEÇÃO:

NÃO UTILIZAR



Plana

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
2,40	260 a 350	20 a 30	20,00 / 25,00
2,80	280 a 420	25 a 30	20,00 / 25,00

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem.

A Uniweld Industria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.