



ESSEN TUB CR 63 AS

Classificações : **Produto Especial**

Arame tubular autoprotetido.

Arame tubular especial, auto protegido, destaca-se pela capacidade de depositar uma liga enriquecida em carboneto de cromo de alta dureza. Esse desenvolvimento especial tem como foco o revestimento de peças e equipamentos sujeitos a intensa abrasão, sendo uma escolha essencial para o revestimento de facas e martelos nas indústrias Sucroalcooleira. Ademais, sua aplicação é relevante em diversas indústrias, incluindo as de Cimento, Cerâmica, Mineração, Siderurgias, Agrícolas, entre outras.

Este arame possui fácil soldabilidade, associada a um arco estável, alta taxa de deposição e depósito isento de escória. Tais características viabilizam a obtenção de cordões de solda perfeitos, proporcionando uma durabilidade e resistência excepcionais aos equipamentos. Sua aplicação não apenas resguarda contra o desgaste provocado por severa abrasão, mas também contribui significativamente para a eficiência operacional e a extensão da vida útil dos equipamentos em diversas atividades industriais.

TIPO DE LIGA :

C 3,00 a 5,00%	Mn 0,70% Máx.	Si 1,50% Máx.	Cr 22,00 a 25,00%
-------------------	------------------	------------------	----------------------

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:

56 a 60 HRc

CORRENTE DE SOLDAGEM:

CC+

GÁS DE PROTEÇÃO:

NÃO UTILIZAR



Plana

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
2,40	200 a 300	24 a 30	20,00 / 25,00
2,80	300 a 350	30 a 35	20,00 / 25,00

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem.

A Uniweld Industria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.