



## ESSEN TUB FL 60 HT

Classificações : **Produto Especial**

Arame tubular autoprotetido.

**Arame tubular especial, auto protegido, é especialmente recomendado para a aplicação de revestimento duro em uma variedade de peças, tais como rodas de moinho, partes de dragas, bombas de cascalho, dentes de caçambas, rolos de moinhos de panela, equipamentos de processamento de rochas, equipamentos de construção de estradas, cilindros de transmissão, entre outros.**

**Este arame tubular destaca-se por ser auto protegido e é projetado para o revestimento duro de peças sujeitas à abrasão e impacto. O depósito de solda resultante possui uma estrutura martensítica, proporcionando dureza e tenacidade significativas.**

### TIPO DE LIGA :

C	Mn	Si	Mo	V	Cr
0,30 a 0,90%	2,00 a 4,00%	0,70 a 2,00%	0,40 a 1,20% Máx.	0,20 a 0,50%	5,00 a 7,00%

### PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:

50 a 58 HRC\*

CORRENTE DE SOLDAGEM:

CC+

GÁS DE PROTEÇÃO:

NÃO UTILIZAR

STICK OUT:

15mm



Plana

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
1,60	150 a 250	19 a 27	12,50
2,80	280 a 360	30 a 35	20,00 / 25,00

### POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem.

A Uniweld Industria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.