



ESSEN TUB MP 55

Classificações : **Produto Especial**

Arame tubular

Ideal para aplicações em rodas de pontes rolantes, sopradores, trilhos, flanges, etc. Possui características técnicas que resultam em um depósito com resistência ao desgaste por fricção metal-metal ou cisalhamento, adequado para abrasão mediana. Versátil, pode ser utilizado em aço carbono, aço de baixa liga e aço ligado ao manganês.

TIPO DE LIGA :

C	Mn	Si	P	S	Cr
0,40 a 1,00%	0,70 a 1,50%	0,40 a 1,00%	0,030% Máx.	0,030% Máx.	6,00 a 9,50%

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:

54 a 58HRC

CORRENTE DE SOLDAGEM:	CC+
GÁS DE PROTEÇÃO:	NÃO UTILIZAR
STICK OUT:	15mm



Plana



Horizontal

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
1,60	150 a 230	18 a 25	12,50
2,40	260 a 350	20 a 30	20 ou 25
2,80	280 a 420	25 a 35	20 ou 25

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem.

A Uniweld Industria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.