



ESSEN TUB TIC Nb

Classificações : **Produto Especial**

Arame tubular autoprotégido.

Arame tubular especial, autoprotégido composto por Carbonetos de Cromo e Nióbio, desenvolvido para proporcionar resistência à abrasão severa. Este revestimento é recomendado para peças sujeitas a desgaste intensivo, com a capacidade adicional de aplicação em multicamadas. Utilizado em revestimento de martelos, facas em usinas de açúcar, roscas transportadoras, rolos trituradores, equipamentos de mineradoras, martelos de moinhos, etc.

TIPO DE LIGA :

C 1,20 a 1,90%	Mn 0,50 a 1,20%	Si 0,80 a 1,40%	Nb 1,20 a 1,80%	Mo 0,50 a 1,00%	Cr 4,50 a 6,50%
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:

56 a 60 HRC*

*Dureza obtida em 1 camada.

CORRENTE DE SOLDAGEM:

CA+

GÁS DE PROTEÇÃO:

NÃO UTILIZAR



Plana

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
1,60	180 a 240	20 a 28	12,50
2,00	220 a 300	24 a 30	12,50
2,40	260 a 340	28 a 34	20,00 / 25,00

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem.

A Uniweld Industria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.