



ESSEN TUB TIC

Classificações : **Produto Especial**

Arame tubular autoprottegido.

Arame tubular, autoprottegido, indicado para aplicação de revestimento duro, rolos de triturador, martelos de triturador, lâminas de misturador de asfalto, ferramentas agrícolas, lâminas de escavadeira, facas e trituradores de cana, facas de cana na indústria de celulose, rodas de moinho, partes de dragas, bombas de cascalho, dentes de caçambas, rolos de moinhos de panela, equipamentos de processamento de rochas, equipamentos de construção de estradas, cilindros de transmissão, etc. Indicado para o revestimento duro de peças submetidas à abrasão e impacto. O depósito de solda de estrutura martensítica é duro e tenaz.

TIPO DE LIGA :

C 1,00 a 2,50%	Mn 0,50 a 1,50%	Si 0,60 a 1,50%	Ti 4,00 a 6,00%	Mo 0,50 a 1,80%	Cr 5,00 a 8,00%
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:

50 a 57 HRc

CORRENTE DE SOLDAGEM:

CA+

GÁS DE PROTEÇÃO:

NÃO UTILIZAR



Plana

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
1,60	150 a 250	19 a 27	12,50
2,00	250 a 300	25 a 30	12,50

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem.

A Uniweld Industria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.