



ESSEN TUB CR 63

Classificações : **Produto Especial**

Arame tubular autoprotégido.

Arame tubular especial, autoprotégido, é desenvolvido para depositar uma liga rica em carboneto de cromo de alta dureza, sendo especialmente indicado para revestir peças e equipamentos sujeitos a desgaste severo por abrasão. Destaca-se pela sua eficácia no revestimento de facas e martelos, encontrando aplicação não apenas na indústria sucroalcooleira, mas também em setores como Cimento, Cerâmica, Mineração, Siderurgias, Agrícolas, entre outros.

Apresentando características como fácil soldabilidade, arco estável, alta taxa de deposição e depósito isento de escória, este arame possibilita a obtenção de cordões perfeitos. Tais propriedades contribuem significativamente para uma durabilidade excepcional e resistência dos equipamentos revestidos. Assim, ele se destaca como uma escolha confiável para enfrentar ambientes desafiadores e condições de desgaste acentuado.

TIPO DE LIGA :

C 2,50 a 5,00%	Mn 0,70% Máx.	Si 1,50% Máx.	B 0,50% Máx.	Cr 17,50 a 23,00%
-------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------------

PROPRIEDADES MECÂNICAS :

Dureza:

55 a 60 HRc

CORRENTE DE SOLDAGEM:

CC+

GÁS DE PROTEÇÃO:

NÃO UTILIZAR



Plana

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

DIÂMETRO (mm):	AMPERAGEM (A):	Tensão (V):	EMBALAGEM (kg):
1,60	150 a 250	19 a 27	12,50
2,00	170 a 280	22 a 30	12,50
2,40	200 a 300	24 a 30	20,00 / 25,00

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As informações acima são apenas para fins de referência, por isto não deve ser considerada como garantia ou certificado. Muitas variáveis podem influenciar os resultados de uma operação de soldagem.

A Uniweld Indústria de Eletrodos LTDA não se responsabiliza por qualquer aplicação incorreta do produto, recomendamos que, caso tenha dúvidas, entre em contato com o nosso departamento de Assistência Técnica para obter suporte adequado.