



ESSEN VD2

Classificações: **PRODUTO ESPECIAL**

Vareta especial para soldadura de acero para herramientas con excelente resistencia a la abrasión, indicada para revestir matrices de corte, cuchillas de corte de chapas, moldes de corte de precisión, herramientas para prensado, guías para máquinas operativas, moldes cerámicos y otras piezas que exigen la máxima resistencia a la abrasión y retención del corte, en las industrias automotriz, alimentaria, herramientas de corte y mantenimiento industrial. Presenta facilidad de soldadura, arco eléctrico estable, con buena tasa de deposición y fluidez del material, de excelente calidad y acabado, y caracterizando la obtención de cordones perfectos.

TIPO DE ALEACIÓN:

C	Mn	Si	P	S	Ni	Mo	Cr
0,33 a 0,45%	1,50% Máx.	1,00% Máx.	0,040% Máx.	0,015% Máx.	1,00% Máx.	0,80 a 1,30%	15,50 a 17,50%

CORRIENTE DE SOLDADURA: CA+



Plana

PROPIEDADES MECÁNICAS:

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:

≥ 45 HRC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

DIÁMETRO (mm):	LONGITUD (mm):	EMBALAJE (kg):
1,00	1000	1,00
1,20	1000	1,00
1,60	1000	1,00
2,40	1000	1,00

POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE

La información anterior es solo para fines de referencia, no debe considerarse como garantía o certificado. Muchas variables pueden influir en los resultados de una operación de soldadura. Uniweld Industria de Eletrodos LTDA no se hace responsable por cualquier aplicación incorrecta del producto, Le recomendamos que, ante cualquier duda, se ponga en contacto con nuestro departamento de Asistencia Técnica para obtener el apoyo adecuado.